

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Remont dróg powiatowych w podziale na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 750152172
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Jaktorowska 53
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Żyrardów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 96-300
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL926 - Żyrardowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** pzd-zyrardow@pzd-zyrardow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pzd-zyrardow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Drogi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00452527/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-11-22 14:48

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00435439/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy:

Remont dróg powiatowych:

- 1) nr 4706W Aleksandrów – gr. woj. (Bolimów) na odcinku od km 0+015 do km 2+955,
- 2) nr 3835W Kozłów Szlach. – Nowa Sucha – Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159

Szczegółowy zakres robót zawiera:

Droga nr 4706W Aleksandrów – gr. woj. (Bolimów):

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym 2940,00 mb = 2,940 km

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych
2940,00 m x 6,00 m = 17.640,00 m²

- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 17.640,00 m²

- Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej (wiążącej) z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11 W 50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2 z transportem, grub. 4 cm

2940,00 m x 6,00 m = 17.640,00 m²

- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 17.640,00 m²

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11 S 50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2 z transportem, grub. 4 cm
2940,00 m x 6,00 m = 17.640,00 m²
- Wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 na średnią grubość 8,0 cm, pobocza o szerokości 1,25 m obustronnie
2940,00mb x 1,25m x 2 x 0,08 m grub. = 588,00 m³.

Droga nr 3835W Kozłów Szlach. – Nowa Sucha – Guzów:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym 1110,00 mb = 1,110 km
- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych
1110,00 m x 5,10 m = 5.661,00 m²
- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 5.661,00 m²
- Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej (wiążącej) z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11 W 50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2 z transportem, grub. 4 cm
1110,00 m x 5,10 m = 5.661,00 m²
- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
1110,00 m x 5,00 m = 5.550,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11 S 50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2 z transportem, grub. 4 cm
1110,00 m x 5,00 m = 5.550,00 m²
- Wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 na średnią grubość 8,0 cm, pobocza o szerokości 1,00 m obustronnie
1110,00mb x 1,00m x 2 x 0,08 m grub. = 177,60 m³.

Po zmianie:

Szczegółowy zakres robót zawiera:

Droga nr 4706W Aleksandrów – gr. woj. (Bolimów):

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym 2940,00 mb = 2,940 km
- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych
2940,00 m x 6,00 m = 17.640,00 m²
- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 17.640,00 m²
- Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej (wiążącej) z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11 W 50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2 z transportem, grub. 4 cm
2940,00 m x 6,00 m = 17.640,00 m²
- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 17.640,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11 S 50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2 z transportem, grub. 4 cm
2940,00 m x 6,00 m = 17.640,00 m²
- Wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 na średnią grubość 8,0 cm, pobocza o szerokości 1,25 m obustronnie (odcinek o długości 40 mb jednostronnie)
2940,00mb x 1,25m x 2 x 0,08 m grub. – (40mb x1 x 1,25x 0,08m grub.) = 584,00 m³.

Droga nr 3835W Kozłów Szlach. – Nowa Sucha – Guzów:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym 1110,00 mb = 1,110 km
- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych
1110,00 m x 5,10 m = 5.661,00 m²
- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 5.661,00 m²
- Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej (wiążącej) z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11 W 50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2 z transportem, grub. 4 cm
1110,00 m x 5,10 m = 5.661,00 m²
- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
1110,00 m x 5,00 m = 5.550,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej AC11 S 50/70 (bez granulatu asfaltowego) dla kat. ruchu KR-2 z transportem, grub. 4 cm
1110,00 m x 5,00 m = 5.550,00 m²
- Wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 na średnią grubość 8,0 cm, pobocza o szerokości 1,00 m obustronnie
1110,00mb x 1,00m x 2 x 0,08 m grub. = 177,60 m³.

Wymagania dotyczące jakości materiałów oraz wykonawstwa robót zgodne z:

- Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) – D-M-00.00.00 – Wymagania ogólne;
- Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) – D-05.03.05b – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN;
- Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) – D-05.03.05a – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2;
- Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) – D-06.03.02 – Naprawa poboczy gruntowych;
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.